

製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2021年6月現在のものです。

ワイヤレスアンテナ WX-SA250A

■ 概要

本機は、ワイヤレスマイクロホン（WX-ST200、WX-ST210、WX-ST250、WX-ST400：ともに別売品）またはポータブルワイヤレス送信機（WX-ST510：別売品）用のワイヤレスアンテナです。ワイヤレス受信機（WX-SR202A、WX-SR204A：ともに別売品）またはアンテナ給電ユニット（WX-SA001：別売品）に接続します。

●1.9 GHz 帯 DECT[※] 準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した通信ができます。

※ DECT（Digital Enhanced Cordless Telecommunications）：デジタルコードレス電話の通信規格

- 天井設置および壁掛け設置に加え、マイクスタンド取り付けにも対応しており、簡単に設置ができます。
- 屋外設置に対応しています（IPX4相当）。雨が直接かからない、軒下などに設置が可能です。
- 本機はワイヤレス受信機 WX-SR202、WX-SR204 にも設定なしに接続できます

■ 仕様

無線	使用周波数	1895.616 MHz ~ 1904.256 MHz
	アンテナ	内蔵アンテナ
	受信方式	ダイバーシティ受信
電源	供給電源	DC 24 V 供給元 ワイヤレス受信機（WX-SR202A、WX-SR204A または WX-SR202、WX-SR204）、アンテナ給電ユニット（WX-SA001）
	コネクタ	RJ-45
	使用ケーブル	CAT5/CAT5e/CAT6 ストレートケーブル
アンテナ・フィールド選択	4段階切換	
表示灯（インジケータ）	通電	
使用温度範囲	-10℃ ~ 50℃	
使用湿度範囲	10% ~ 90%（結露なきこと）	
寸法	約 185 mm（幅）× 160 mm（高さ）× 32 mm（奥行き）	
質量	約 400 g	
仕上げ	セイルホワイト（マンセル N9.3 近似色）	
設置	天井、壁掛け、マイクスタンド	
防水性能	IPX4 相当	

■ 付属品

取扱説明書	1冊	保証書	1冊
天井取付用金具	1個	固定金具	1個
天井取付用ねじ（M4×35 mm）	2本	本体取付用ねじ（M3×8 mm）	1本
木ねじ（4.1 mm×25 mm）	4本	結束バンド	1本
変換ねじ（PF1/2→W3/8）	1個		

■ 外観図 単位 (mm)

