

製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2019年11月現在のものです。

増設ワイヤレス受信機 WX-SE200A

■ 概要

本機は、1.9 GHz 帯デジタルワイヤレスマイクシステムの増設ワイヤレス受信機です。本機をワイヤレス受信機（WX-SR202A、WX-SR204A：ともに別売品）に接続することで、ワイヤレスアンテナ（WX-SA250A：別売品）とワイヤレス受信機を介して、ワイヤレスマイクロホン（WX-ST200、WX-ST210、WX-ST250、WX-ST400：ともに別売品）またはポータブルワイヤレス送信機（WX-ST510；別売品）からの音声を受信し、音量を調節して出力します。

- 本機は4本のワイヤレスマイクロホンまたはポータブルワイヤレス送信機を使用可能です。
- 本機を3台まで接続することでワイヤレス受信機WX-SR202Aのシステムでは最大14本、WX-SR204Aのシステムでは最大16本のワイヤレスマイクロホンまたはポータブルワイヤレス送信機を使用可能です。
- 音声出力はチャンネル別出力とミキシング出力があり、接続機器に応じて選択可能です。
- 本機はワイヤレス受信機WX-SR202、WX-SR204にも設定なしに接続できます。

■ 仕様

電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz	
消費電力	10 W	
周波数特性	50 Hz ~ 15 kHz	
S/N	チャンネル出力 : 70 dB 以上 ミキシング出力 : 64 dB 以上	
増設ワイヤレス受信機接続端子	接続数	2(入力:1、出力:1)
	コネクタ	RJ-45
	使用ケーブル	CAT5 / CAT5e / CAT6 ストレートケーブル
補助入力端子	コネクタ	コネクタ式端子台
	入力特性	-10 dBV 平衡 600 Ω
チャンネル出力端子	系統数	4
	コネクタ	コネクタ式端子台
	出力特性	-10 dBV 平衡 600 Ω
ミキシング出力端子	コネクタ	コネクタ式端子台
	出力特性	-10 dBV / -50 dBV 平衡 600 Ω
表示(インジケータ)	共通	電源、状態
	各チャンネル	受信レベル(5段階)、音声レベル、マイク電池、登録
使用温度範囲	0 °C ~ 45 °C	
使用湿度範囲	10 % ~ 90 % (結露なきこと)	
寸法	約 420 mm (幅) × 44 mm (高さ) × 250 mm (奥行き) (ゴム足、つまみなど突起部を除く)	
質量	約 2.8 kg	
仕上げ	AV ライトグレー塗装	

■ 付属品

取扱説明書	1冊	保証書	1冊
ラックマウント金具	2個	ラックマウント取付ねじ (M4×10 mm)	4本
コネクタ式端子台 (6ピン)	3個		

■ 外観図 単位 (mm)

